

UV FLEXO GLOSS VARNISH NW-2000

CÓDIGO: C00000201

- Emulsión de alto brillo con una excelente respuesta estética.
- El secado rápido y la excelente resistencia al roce, permiten una óptima funcionalidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad (DIN 4 @ 25°C)	30-45 Segundos
Sólidos	98-100%
Brillo (Sheen @ 60° en Gloss Art)	85-95
Velocidad de secado	Alta
Resistencia al roce	Alta
Valores de deslizamiento	Medios

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Gramaje mínimo del sustrato	115 g/m ²
Encolable	No
Estampable	No
Espesor recomendado de la película	2-4g/m ² (húmedo)

DETALLES TÉCNICOS GENERALES

El **UV FLEXO GLOSS VARNISH NW-2000** proporciona altos niveles de brillo cuando se aplica en línea sobre tinta UV. Este producto contiene modificadores de la tensión superficial, por lo que no es adecuado para el encolado o el estampado. Las versiones encolables y estampables de este producto están disponibles.

El **UV FLEXO GLOSS VARNISH NW-2000** seca rápidamente y proporciona un acabado liso, manteniendo una máxima resistencia al roce.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Los barnices UV no deben ser expuestos a temperaturas por debajo de 5 °C o por encima de 35 °C. Durante los meses fríos, se recomienda que los recipientes se mantengan alejados del suelo y almacenados en palets. El **UV FLEXO GLOSS VARNISH NW-2000** tiene una vida útil de 12 meses si no se abre y se almacena en las condiciones correctas.

La fecha de fabricación está disponible en la etiqueta.



2846-1 en colorimetría SGI 3201078

MARTINEZ AYALA, S.A.

Pol. Ind. El Saladar, C/. La Higuera, 28 - Apdo.83 - 38500 TOTANA (Murcia) Spain

+34 968 41 80 30



tintas@martinezayala.com | www.martinezayala.com

